



LUNAWOOD THERMOHOLZ PFLEGE VON TERRASSENDIELEN

Mit der richtigen Pflege behält eine Lunawood-Terrasse für viele Jahre ihre schöne Optik und Beschaffenheit

MÜSSEN LUNAWOOD-TERRASSENDIELEN MIT TERRASSENÖL BEHANDELT WERDEN?

Nein, Lunawood Terrassendielen sind ohne Oberflächenbehandlung bereits dauerhaft für den Außeneinsatz geeignet. Ohne Behandlung erhält das Holz durch die natürliche UV-Strahlung eine silbergraue Patina. Eine Oberflächenbehandlung verbessert und verlängert die Lebensdauer der Terrasse. Durch eine Behandlung mit Pigmentöl bleibt der bräunliche Farbton des Holzes länger erhalten.

WIE OFT MUSS DIE TERRASSE BEHANDELT WERDEN?

Es wird empfohlen, die Terrasse direkt nach der Verlegung zu behandeln, damit sie sofort vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist und keine separate Reinigung erforderlich wird. Die Pflege mit dem Öl sollte je nach Umgebungsbedingungen und Beanspruchung mindestens alle zwei Jahre erfolgen.

WIE WIRD DIE THERMOHOLZ-TERRASSE BEHANDELT?

Lunawood empfiehlt die Verwendung eines Pigment-Terrassenöls. Transparentes Öl schützt zwar die Holzoberfläche, verhindert jedoch nicht das Grauwerden des Holzes.

Je nach Angaben des Herstellers des Terrassenöls sind evtl. weitere Produkte erforderlich.

AUF DER OBERFLÄCHE DER TERRASSE FINDEN SICH SCHWARZE FLECKEN. WIE KÖNNEN DIESE ENTFERNT WERDEN?

Durch Luftverunreinigungen wie Ruß oder Pollen können kleinere schwarze Flecken auf der Terrassenoberfläche entstehen. In einigen Fällen können Eisenpartikel aus dem Unterbau in Kombination mit Feuchtigkeit zu Verfärbungen führen. Schwarzen Flecken kann durch die Behandlung mit Pigmentöl direkt nach der Verlegung der Terrasse vorgebeugt werden. Bei unbehandelten Dielen, die mit der Zeit grau werden, verschwinden die schwarzen Flecken meist nach und nach.

Zum Entfernen der Flecken folgendermaßen vorgehen:

1. Losen Schmutz auf der Terrasse mit einem Besen oder einer Bürste entfernen.
2. Oberfläche **waschen und mit einem Spezial-Fleckenentferner für Terrassen reinigen**. Klar nachwischen und die Oberfläche trocknen lassen. Weist die Oberfläche nach dem Reinigen einen transparenten Film auf, diesen vor dem Fortfahren entfernen.
3. Falls erforderlich, mit einem feinen Schleifpapier **abschleifen**.
4. Die Terrasse ein bis zwei Mal mit Pigment-Terrassenöl behandeln. Öl mit einem dünnen Pinsel oder einem Schwamm auftragen. Öl gleichmäßig und unter kontinuierlichem Streichen über die gesamte Dielenlänge verteilen, um Überlappungen zu vermeiden. Überschüssiges Öl sofort abwischen. Trocknen lassen und dann die zweite Schicht auftragen.

WO IST DAS ÖL ERHÄLTICH, MIT DEM DIE TERRASSENDIELEN VON LUNAWOOD WERKSEITIG VORBEHANDELT WERDEN?

Bei der Vorbehandlung im Werk von Lunawood kommt braun pigmentiertes AkzoNobel-Holzöl zum Einsatz. Bitten Sie Ihren Händler um Empfehlung eines ähnlichen Produkts.