



Lunawood-lämpöpuuterassin huolto

Lunawood-lämpöpuuterassin perushuolto edellyttää ainoastaan irtolian harjaamista ja pinnan pesemistä vedellä ja pehmeällä harjalla terassikauden aikana.

Mikäli Lunawood-terassi on pintakäsitelty terassiöljyllä, se tulee huoltaa öljyvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suolan tai hiekan käyttöä sulatusaineina ei suositella, sillä ne voivat vahingoittaa terassia. Naarmujen ja pintavaurioiden välttämiseksi lumen poiston aikana, suosittelemme puista tai kumista lapiota metallilapion sijaan.

Lunawood-lämpöpuuterassin perushuolto

Lunawood -terassilautojen perushuolto terassikauden aikana edellyttää ainoastaan irtolian harjaamista ja pinnan pesemistä vedellä ja pehmeällä harjalla.

Jos Lunawood-terassi on pintakäsitelty terassiöljyllä, sitä tulee huoltaa öljyvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suolan tai hiekan käyttöä sulatusaineina ei suositella, sillä ne voivat vahingoittaa terassia.

Naarmuja ja pintavaurioita välttää parhaiten käyttämällä lumen poistoon puista tai kumista lapiota metallilapion sijaan.

Terassin harmaantuminen ja epäpuhtaudet

Lämpöpuuterassi harmaantuu ajan myötä, mikäli pintaa ei käsitellä. Aurinko, kosteus, varjo ja muut ympäristöolosuhteet vaikuttavat harmaantumisprosessin nopeuteen ja lopputulokseen. Lunawood-lämpöpuu on luonnollinen puumateriaali, ja siihen voi muodostua hiushalkeamia sään vaikutuksesta — tämä ei kuitenkaan heikennä tuotteen kestävyyttä.

Ilman epäpuhtaudet, kuten noki, siitepöly tai metallipöly, voivat aiheuttaa pieniä mustia pisteitä terassin pintaan. Mustia pisteitä voivat aiheuttaa myös väriä tuottavat sienet, erityisesti silloin kun ilman kosteus on korkea. Joissain tapauksissa terassin alla oleva, sulfaatteja sisältävä alusrakenne voi yhdessä veden kanssa värjätä puuta.

Pintakäsittelemättömässä terassissa luonnollinen harmaantuminen tasoittaa vähitellen mustat pisteet osaksi pintaa.

Mustien pisteiden aiheuttajat on kuitenkin poistettava pesemällä. Pintakäsitellyissä terasseissa mustien pisteiden poistamiseen suositellaan pesua ja uutta öljykäsittelyä.

Ruskean sävyn säilyttäminen

Terassin alkuperäisen ruskean värin säilyttämiseksi ja pinnan suojaamiseksi UV-säteilyltä, lämpöpuuterassi on öljyttävä säännöllisesti pigmentoidulla puuöljyllä öljyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Lunawood-terassin voi käsitellä lämpökäsitellylle puulle soveltuvilla terassiöljyllä. Ruskean sävyn ylläpitoon suosittelemme värikoodia TVT5071. Varmista tuotteen soveltuvuus aina öljyvalmistajalta. Pellavaöljyä ei suositella lämpökäsitellylle puulle, koska se voi edistää sienten kasvua terassin pinnalla.



Lunawood-lämpöpuun luonnollinen harmaantuminen Suomessa kahdentoista kuukauden aikana.



Ilman epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa puun pinnalle mustia pisteitä.



Pintakäsittelemätön Lunawood-terassi kaksi vuotta asentamisen jälkeen. UV-säteily on aiheuttanut pieniä, puulle ominaisia hiushalkeamia terassin pinnalle.



Allas Pool Helsingissä viisi kuukautta asentamisen jälkeen. Terassi on harmaantunut nopeasti tasaisen UV-säteilyn ja kostean ilmaston ansiosta.



Lunawood-terassi heti asentamisen jälkeen ja kaksi vuotta myöhemmin. Aurinkoisella puolella terassi on harmaantunut varjoisia alueita nopeammin ja tasaisemmin.