

Luna Arctic -terassin asennus ja hoito-ohje



Asennus

Lunawood-terassilautojen katkaisu- ja halkaisupinnat suositellaan käsiteltäväksi asennuksen yhteydessä. Päätypinnat voidaan käsitellä värittömällä puuöljyllä. Haluttaessa voidaan käyttää myös harmaaksi sävytettyä öljyä, jolloin käsitelty pinta sulautuu paremmin Arctic-terassin sävyyn.

Terassin asennuksessa tulee noudattaa Lunawoodin yleistä terassiasennusohjetta, joka on saatavilla Lunawoodin nettisivuilla.

Parhaan lopputuloksen ja pisimmän käyttöiän saavuttamiseksi suosittelemme asentamaan Lunawood-lämpöpuuterassin Lunawoodin ProFix -piilokiinnikkeillä, jotka takaavat siistin ja tyylikkään lopputuloksen ilman näkyviä ruuvireikiä.

Asennuksen helpottamiseksi Lunawood tarjoaa käytännöllisen asennuslaatikon, joka sisältää kaikki tarvittavat kiinnikkeet ja ruuvit.

Lunawood-terassin
asennusohje



Terassin hoito ja puhdistus

Luna Arctic -terassi ei vaadi säännöllistä pintakäsittelyä. Pinnan asteittainen kuluminen sään vaikutuksesta on osa tuotteen normaalia harmaantumisprosessia. Luna Arctic -pinnan alta paljastuva puu harmaantuu ajan myötä ja sulautuu alkuperäiseen Arctic-sävyyn. Varjoisissa ja vähäsateisissa kohdissa kuluminen voi tuoda esiin alkuperäistä ruskeaa sävyä.

Terassin perushoito koostuu irtolian poistamisesta harjaamalla sekä tarvittaessa pesusta vedellä ja pehmeällä harjalla. Tarvittaessa voidaan käyttää puupinnoille tarkoitettua mietoa pesuainetta

Suolan tai hiekan käyttöä sulatusaineina ei suositella, sillä ne voivat vahingoittaa terassin pintaa. Lumen poistoon suositellaan puista tai kumista lapiota metallilapion sijaan pintavaurioiden välttämiseksi.



LUNAWOOD.COM


LUNAWOOD