



Lunawood ThermoWood® Terrassendielen Wartung und Pflege

Lunawood ThermoWood® Terrassendielen sind ein ökologisches, chemiefreies Holzmaterial, das nur sehr wenig Pflege benötigt. Ohne Oberflächenbehandlung vergrauen Lunawood-Terrassendielen durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse allmählich. Diese natürliche Vergrauung beeinträchtigt weder die Formstabilität des Holzes noch seine Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis. Regelmäßige Reinigung hält die Dielen in gutem Zustand, und die richtige Oberflächenbehandlung bewahrt ihr ursprüngliches braunes Erscheinungsbild.

Grundpflege von Lunawood ThermoWood® Terrassendielen

Die Grundpflege von Lunawood ThermoWood® Terrassendielen während der Terrassensaison beschränkt sich auf das Abfeigen von losem Schmutz und das Waschen der Oberfläche mit Wasser und einer weichen Bürste. Wenn die Lunawood-Terrasse mit Terrassenöl oberflächenbehandelt wurde, sollte sie gemäß den Richtlinien des Ölherstellers gepflegt werden.

Außerdem wird die Verwendung von Salz oder Sand als Auftaumittel nicht empfohlen, da sie Ihre Terrassendielen beschädigen können. Um unerwünschte Kratzer und Oberflächenschäden zu vermeiden, empfiehlt es sich, beim manuellen Entfernen von angesammeltem Schnee auf der Terrasse statt einer Metallschaufel eine Holz- oder Gummischaufel zu verwenden.

Vergrauungsprozess und Oberflächenverunreinigungen

Wenn ThermoWood® unbehandelt bleibt, vergraut es mit der Zeit allmählich. Sonne, Feuchtigkeit, Schatten und andere Umweltbedingungen bestimmen, wie schnell das Holz vergraut. Bitte beachten Sie, dass Lunawood ein Naturholzprodukt ist und durch Witterungseinflüsse feine Haarrisse entstehen können, die die Haltbarkeit des Produkts jedoch nicht beeinträchtigen.

Verunreinigungen in der Luft – wie Ruß, Pollen oder Metallstaub – können kleine schwarze Flecken auf der Oberfläche der Terrassendielen verursachen. Schwarze Flecken können auch durch chromogene Pilze entstehen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. In manchen Fällen kann ein sulfathaltiger Unterbau in Verbindung mit Wasser das Holz verfärben. Bei unbehandelten Terrassendielen werden die schwarzen Flecken durch den natürlichen Vergrauungsprozess mit der Zeit optisch in die Oberfläche integriert. Um die Ursache der Flecken zu entfernen, ist jedoch eine Reinigung erforderlich. Wenn die Terrassendielen oberflächenbehandelt sind, werden Waschen und erneutes Ölen empfohlen, um schwarze Flecken zu entfernen.



Natürliche Vergrauung unbehandelter Lunawood-Terrassendielen von Braun zu Grau innerhalb von 12 Monaten in Finnland.

Wiederherstellung der braunen Farbe der Terrassendielen

Um die ursprüngliche braune Farbe zu erhalten und die Oberfläche vor UV-Strahlung zu schützen, ist ein regelmäßiges Ölen mit einem geeigneten pigmentierten Holzöl gemäß den Richtlinien des Ölherstellers erforderlich. Lunawood-Terrassendielen eignen sich für Terrassenöle, die für thermisch modifiziertes Holz geeignet sind. Prüfen Sie die Eignung des Produkts beim Ölhersteller.

Leinöl wird nicht empfohlen, da es Pilzwachstum fördern kann.

Die folgenden Oberflächenbehandlungen sind ebenfalls für Lunawood-Terrassenprofile geeignet.

Die folgenden Farbtöne kommen dem ursprünglichen Braunton von Lunawood unter den verfügbaren Optionen am nächsten:

Osmo Terrassen-Öl - 010 Thermoholz

Teknos Woodex Aqua Holzöl – Fabrikbraun Owatrol

Aquadecks – zum Beispiel Farbtöne: Honey, Movingui und Teak

Bona Terrassenöl – zum Beispiel Farbtöne Teak

Tikkurila Valtti Plus Holzöl, abgetönt mit TVT 5051 oder TVT 5071.

Rubio Monocoat DuroGrit – Grassland Beige Cutek Extreme – Bronzetöne

Woca Öl – Teak

Nur auf sauberer Oberfläche auftragen. Es ist darauf zu achten, nur so viel Wasserdruck zu verwenden, dass die verfärbte Oberfläche entfernt wird, ohne die Holzfasern aufzurauen. Befolgen Sie die Anweisungen des Oberflächenbehandlungsmittels und testen Sie das Produkt immer zuerst, um das Ergebnis zu beurteilen.

Für weitere Informationen zur Anwendung und Pflege wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Lieferanten von Oberflächenbehandlungsmitteln für Ihr Projekt.



Unbehandelte Lunawood-Terrassendielen 2 Jahre nach der Installation. Auf der Oberfläche sind feine Haarrisse sichtbar.



Verunreinigungen können kleine schwarze Flecken auf der Oberfläche einer Terrasse verursachen..



Lunawood-Terrassendielen 2 Jahre nach der Installation. Der Terrassenbereich in der Sonne ist im Vergleich zum schattigen Bereich schneller vergraut.



Allas Pool in Helsinki, 5 Monate nach der Installation. Durch die gleichmäßige Einwirkung von Sonnenlicht und Feuchtigkeit verwitterten die Terrassendielen schnell zu Grau.